

Инъекционный поршневой насос ИОН - 2ПК

ВИД	ТИП	Цена руб./шт.	При покупке от 3х шт., руб./шт.
	<p>ГидроБлок Инжект ИОН – 2ПК Поршневой насос для проведения работ по инъектированию <u>двухкомпонентными</u> составами (для подачи под давлением полимерных составов и эпоксидных смол) Производительность 2л./мин. Максимальное рабочее давление до 400 Ваг. Мощность – 810 Вт. Напряжение – 220 В. Длина шланга 5 м. Смешивание компонентов 1:1 (пистолет-удочка для пакеров, 2 манометра, 2 шланга высокого давления, емкости для состава 2+2л, электродрель, ключ и шестигранник)</p>	56 000	52 000
	<p>ГидроБлок Инжект ЗИП к насосу ИОН-2ПК</p>	4 800	4 490
	<p>Шланг высокого давления Длина - 10м, резьбовые соединения любого типа</p>	3 500	3 300
	<p>Муфта ГидроБлок Инжект ИОМ-У (насадка к насосу) усиленная чёрного цвета</p>	178	от 10 шт. 156
	<p>Муфта ГидроБлок Инжект ИОМ (насадка к насосу) жёлтого цвета</p>	138	от 10 шт. 118
	<p>Кран высокого давления</p>	3 200	3 000

Инъекционные пакеры

ВИД	ТИП	Цена руб./шт. (до 900 шт.)	Цена руб./шт. при заказе от 1000 шт.	Цена руб./шт. 5000 шт. по предоплате
	<p>ГидроБлок Инжект ИО10П Алюминиевый инъекционный пакер под полимерные составы, гели и эпоксидные смолы. Пакер оснащен клапаном обратного давления. Тип соединения: штуцер с цанговой головкой. Размер 10/100.</p>	37	33.5	30
	<p>ГидроБлок Инжект ИО13П Алюминиевый инъекционный пакер под полимерные составы, гели и эпоксидные смолы. Пакер оснащен клапаном обратного давления. Тип соединения: штуцер с цанговой головкой. Размер 13/100</p>	47	43.5	40

Утверждаю
 Генеральный директор
 Буланов Вадим Алексеевич